

Saldaña



Ficha técnica

TAPIZADOS	Disponible en toda nuestra variedad de tapi- zados.	BASE	Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.
RESPALDO	Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regu- lación de altura.	RUEDAS	Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabri- cadas en nylon, pvc y acero.
ASIENTO	Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).	PESO	Versión respaldo alto: 12,0 Kg Versión respaldo bajo: 11,5 Kg
BRAZOS	No incluidos.		
MECANISMOS	CONTACTO PERMANENTE.		

SALDAÑA ALTA



SALDAÑA BAJA



Ancho ext	60 cm
Ancho int	51 cm
Fondo	48 cm

SALDAÑA	A-BS-G-L-R	MICRO	NAPPEL	PIEL	T-CLIE	METRAJE
ALTA CONT. PERMANENTE						65 cm
BAJA CONT. PERMANENTE						65 cm

OPCIONES

- Rueda D.50 Blanda
- Tope
- Goma Flexible POSFORMADA
- **BRAZOS**
- Brazo Star
- Brazo 2
- Brazo 5

OPERATIVAS